



## technische daten

### senkrechtlift V20


Plattformgröße	900 x 1300 oder 1000 x 1400 mm, Sondergröße auf Anfrage
Tragfähigkeit der Anlage	375 kg
Förderhöhe	Variabel bis 4,0 m
Geschwindigkeit	0,15 m/sec oder 9,0 m/min
Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor	2,0 kW
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter, SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop
Absturzsicherung	Keilfangvorrichtung, Typ serveFV774 auf Fangschiene 40/40/4
Geschwindigkeitsbegrenzer	Typ Serve GB 227
Absicherung von Einzugstellen	Mittels Abschaltleisten mit Umkehrfunktion
Schachtausführung	Schacht oben offen, Schachtgerüst aus Aluminiumsystemprofilen, Verkleidung aus VSG-Glas oder Paneelen
Türen	Drehflügeltüren händisch betätigt oder mit automatischem Antrieb (optional); halbhohe Türe an oberer Haltestelle
Türverschlüsse	Kronenberg , baumustergeprüft
Schachtgrube	120 mm
Oberfläche	RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl
Optionen	Elektrische Notabsenkung Notruftelefon Klappsitz auf Plattform

Anlage mit Baumusterprüfung Nr. EG 955049/1 durch TÜV Süd

Ausführung entsprechend Maschinenrichtlinien (CE) in Anlehnung an ÖNORM B2457 bzw. VdTÜV Richtlinien 11.84 bzw. bereits nach Vornormen EN 81 40



**Sebastian Hauck**  
**Velken 83**  
**53809 Ruppichteroth**  
**Tel: 02295-9099599**  
**Fax: 02295-9099598**  
**Handy: 0177-3337000**



**We Lift you up!**

[info@hauck-treppenlifte.de](mailto:info@hauck-treppenlifte.de)  
[www.hauck-treppenlifte.de](http://www.hauck-treppenlifte.de)